

Modul Compact 2-karú forgóvilla



Kétkarú beléptető forgóvilla kifejezetten **szűkös** helyre, ahol más modellek nem férnek el.

A kétkarú forgóvilla technológia a Gotschlich AG újítása. A megszokott háromágú villáknál gyorsabb, pontosabb, halkabb működést biztosít.

A motorral hajtott kétkarú forgóvilla különösen alkalmas nagy forgalmú létesítmények (fürdők, fitness-termek, múzeumok, irodák, üzemek, stb.) beléptetéséhez.



A Modul Compact forgóvilla is elérhető hagyományos 3-karú kivitelben.

A kiegészítők nagy választéka lehetővé teszi, hogy az egyéni igényekhez alakítsuk a beléptető rendszert:

- Kártyaolvasó ráépítési lehetőség,
- Szállításra előkészített csomagolás,
- Egy- vagy kétirányú működés,
- Változtatható belépő irány,
- Nagy forgalom kapacitás,
- Nagy strapabírás,
- Könnyű beépíthetőség,
- Integrált Logiturn- vezérlés,
- Karbantartást nem igénylő szerkezet,
- Tartozékok széles választéka

Műszaki adatok:

Tápfeszültség:	230V ~ 50-60Hz
Teljesítményfelvétel:	max. 50 VA
Tárolási hőmérséklet:	-40°C bis +40°C
Üzemi hőmérséklet:	-20°C bis +50°C
Szél./Áth.szél.:	305 mm/577 mm
Hossz:	350 mm
Magasság:	1000 - 1365 mm
Súly:	45 kg
Anyaga:	Porszórt acéllemez (rozsdamentes kivitelben is elérhető)
Forgókarok anyaga:	Rozsdamentes CrNi- acél 1.4301

