

Vario 1100 E derékmagasságú forgókereszt



Beépíthető bel-és kültéren
fürdőekben, szabadidős
létesítményekben.

A motorral hajtott derékmagasságú
forgókereszt rozsdamentes
anyagokból készült. Kifejezetten a
nagy forgalmú uszodák és szabadidő
központok kívánalmainak felel meg.



A szerkezet egy- és kétirányú beléptetést tesz lehetővé.

A kiegészítők nagy választéka lehetővé teszi, hogy az egyéni igényekhez alakítsuk a beléptető rendszert:

- Zajmentes működés,
- LOGITURN vezérlés,
- Készre szerelt szállítás,
- Egy- vagy kétirányú működés,
- Változtatható működési irány,
- Nagy átérésztő képesség,
- Strapabíró szerkezet,
- Exkluzív megjelenés,
- Karbantartást nem igénylő szerkezet,
- Tartozékok széles választéka

Műszaki adatok:

Tápfeszültség:	24V =
Teljesítményfelvétel:	max. 100 VA
Tárolási hőm.:	-40°C - +50°C
Üzemi hőmérséklet:	5°C - +50°C
Szél./Áth.szél.:	1.145 mm/550 mm
Hossz:	1.200 mm
Magasság:	1.100 mm
Anyaga:	Rozsdamentes CrNi-Acél 1.4301, akrilüveg
Átbocsájto képesség:	1.700 fő/óra
Súly:	110 kg
Olvadó interfész:	potenciálmentes kontaktus RS485 opc.RS232

